


ATITIKTIES DEKLARACIJA NR. 2013/01

INFORMACIJA APIE GAMINĮ

Profiliuoti fibrocementiniai lakštai profilio CB40(P8) ir jungiamosios detalės(pilki arba dažyti)

- NT- technologija be asbesto
- Klasė – **B1Y**
- Ištisinių bangų skaičius - 8
- Vardinės vertės:
 - o bangos plotis - **150mm ± 2,0mm**
 - o bangos aukštis - **40mm ± 2,0mm**
 - o storis - **6,0mm ± 0,6mm**
 - o ilgis - **1250mm, 1750mm, 2500mm ± 10,0mm**
 - o plotis - **1130+10,0mm/-5,0mm**
- mažiausias tariamasis tankis - **1,4 g/cm³**
- apdorojimas ir montavimas pagal dengimo instrukciją

	
UAB "Eternit Baltic" J.Dalinkevičiaus g. 2H, N.Akmenė LT-85118, Lietuva 10	
EN 494 Profiliuoti fibrocementiniai lakštai, stogų įrengimams, vidaus ir išorės sienų, lubų apdailai.	
Tipas	NT
Bangos aukštis	25-45 mm
Klasė	B1Y
Atsparumas smūgiui	Atlikta EN15057
Degumas	A2 – s1, d0
Išorinis gaisriškumas	B _{roof} (manoma, kad tenkina reikalavimus)

REKOMENDUOJAMOS SANDĖLIAVIMO TAISYKLĖS:

1. Gabenant ir laikant, pakraunant ir iškraunant iš transporto priemonės, negalima mėtyti. Produkcija dūžtanti! Lakštus, ilgesnius nei 1metras, kraunant rankomis, imti už 2 galų.
2. Rekomenduojama sausa ir nedulkėta aplinka. Saugant supakuotus dažytus lakštus drėgnoje aplinkoje, galimi spalvos pasikeitimai bei išbalimai.
3. Statybos aikštelėje patartina lakštus laikyti uždengtus.
4. Lakštus pjaustyti ar kitaip apdirbti tik sausoje aplinkoje. Liekanas ir dulkes nuvalyti šepetėliu.
5. Produkciją sandėliuoti tik ant tam skirtų palečių.
6. Produkciją naudoti pagal paskirtį, LR bei ES statybos normas, taisykles ir instrukcijas.

ATITIKTIES DEKLARACIJA NR. 2013/01

Gamintojas : UAB „Eternit Baltic“

Gamintojo adresas: J.Dalinkevičiaus g. 2H, N.Akmenė, LT-85118, Lietuva

Gaminys: Profiliuoti fibrocementiniai lakštai ir jungiamosios detalės tipo NT profilio CB40(P8) 40/150 pastatų užleistinio leidimo stogams patvariai pažymėtais duomenimis pagal žymėjimo reikalavimus identifikuojant LT ir EB (Lietuva, Eternit Baltic).

Numatomas gaminio naudojimas:

- Pastatų stogų dangos;
- Vidinių ir išorinių sienų apdaila.

UAB „Eternit Baltic“, prisiimdama atsakomybę deklaruoja, kad UAB „Eternit Baltic“, J.Dalinkevičiaus g. 2H, N.Akmenė, LT-85118, Lietuva, pagamintas produktas – **Profiliuoti fibrocementiniai lakštai NT profilio CB40(P8) 40/150 ir jungiamosios detalės (pilki arba dažyti)** – atitinka standarto **LST EN494+A3:2007**, „Profiliuoti fibrocementiniai lakštai ir jungiamosios detalės“. Deklaruojamieji rodikliai:

Pagrindinės charakteristikos		Deklaruojama atitiktis	Pagal ką nustatyta
Mechaninis atsparumas	Ardančioji apkrova	B1Y – klasė NT 40/150 B1Y $\geq 2500\text{N/m}$	Redco ataskaita R2010022126, 21/01/2011
	Lenkimo momentas	B1Y – klasė NT 40/150 B1Y $\geq 40\text{Nm/m}$	
Degumas		A2 – s1, d0	Bandymų ataskaita: 20-4.2011.24N
Išorinis gaisriškumas		Manoma kad tenkina	LST EN494+A3:2007
Nepralaidumas vandeniui		Vandeniui nepralaidūs	LST EN494+A3:2007
Matmenys ir leidžiamos nuokrypos		Tenkina reikalavimus	Redco ataskaita R2010022126, 21/01/2011
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas		NT - be asbesto	LST EN494+A3:2007
Atsparumas šaldymui ir atitirpinimui		$R_t \geq 0,7$	Bandymų protokolas Nr.1-14-2010, 1-11-2010; 1-12-2010;
Atsparumas šiltam vandeniui		$R_t \geq 0,7$	Redco ataskaita R2010022126, 21/01/2011
Atsparumas įmirkymui ir džiovinimui		$R_t \geq 0,7$	Redco ataskaita R2010022126, 21/01/2011
Atsparumas šilumai ir lietai		Po 50 ciklų atitinka standarto EN494+A3:2007 reikalavimus	Redco ataskaita R2010022126, 21/01/2011
Atsparumas smūgiui		Atlikta	EN 15057

Deklaracija išduota remiantis:

1. Bandymai atlikti akredituotoje VGTU Termoizoliacijos instituto statybinių medžiagų laboratorijoje, Linkmenų g.28, LT-08217 Vilnius, Lietuva.
2. Gaisrinių tyrimų centro Degumo bandymų skyriaus akredituotoje laboratorijoje (Nr. 1796) Švitrigailos 18, LT-03223, Vilnius.
3. R&D Center Redco, Belgija protokolas.
4. Vidinės gamybos kontrolės bandymų rezultatų atitiktis nustatyta pagal standarto LST EN 494+A3:2007 UAB „Eternit Baltic“ kokybės laboratorijoje.

Ypatingos produkto naudojimo sąlygos: Dūžta!

Laikymas:

- Lakštus ir detales sandėliuoti sausoje ir nedulkėtose patalpose.
- Statybos aikštelėse lakštus ir detales laikyti uždengtus.
- Naudoti pagal LR galiojančias statybos normas, taisykles ir instrukcijas.
- Laikytis sandėliavimo taisyklių.

Data 2011-05-01

Darnaus vystymo vadovė



Naujoji Akmenė, Lietuva

Nijolė Mosakienė

an **etex** company