



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 032021/MIK1-PUR LT

UAB Statau PATS deklaruoja:

### 1. Gaminio pavadinimas:

Lietaus nuvedimo sistemos MIKKO PUR COAT latakai ir lietvamzdžiai, bei jų priedai:

- 1.1. Lietaus nuvedimo latakas 125 "MIKKO PUR COAT" EN 612-246-St-X
- 1.2. Lietaus nuvedimo latakas 150 "MIKKO PUR COAT" EN 612-285-St-X
- 1.3. Lietaus nuvedimo vamzdis 90 "MIKKO PUR COAT" EN 612-87-St-X
- 1.4. Lietaus nuvedimo vamzdis 100 "MIKKO PUR COAT" EN 612-99-St-X
- 1.5. Lietaus nuvedimo sistemos 125 ir 150 "MIKKO PUR COAT" priedai: 1.5.1. latakų dangtelis, 1.5.2. 125 latakų sujungimas, 1.5.3. vidinis latakų kampas 90°, 1.5.4. išorinis latakų kampas 90°, 1.5.5. santaka, 1.5.6. alkūnė 60°, 1.5.7. lietvamzdžio universalus laikiklis, 1.5.8. lietvamzdžio laikiklis varžtui 1.5.9. apatinė alkūnė
- 1.6. Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikikliai

### 2. Gaminų gamintojai:

RRS Polska Sp. z o.o., ul. Radarowa 165, 80-298 Gdańsk, Lenkija  
Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k., Przemysłowa 22, 39-200 Dębica, Lenkija

### 3. Importuotojas Lietuvoje:

UAB "Statau PATS" Baltų per.36, Kaunas, Lietuva

### 4. Statybos produkto naudojimo paskirtis:

Lietaus vandens ar tirpstančio sniego nuvedimas nuo pastato stogo ant žemės ar į vandens surinkimui pritaikytas talpas/kanalizacijas.

### 5. Produkto standartas:

- 1.1.–1.5.: EN 612:2005 (Metaliniai karniziniai stoglatakai ir lietvamzdžiai su siūlinėmis jungtimis)
- 1.6.: EN 1462:2004 (Latakų laikikliai. Reikalavimai ir bandymai)

### 6. Plienas iš kurio lankstoma lietaus nuvedimo sistema:

Ištisine lydaline danga dengtas galvanizuotas (Z275) plienas, atitinkantis EN 10346:2009 standartą.

### 7. Pagrindiniai techniniai parametrai:

- 7.1. 1.1.–1.5.: Nominalus galvanizuoto plieno šerdies storis: 0,55 mm
- 7.2. 1.6.: Nominalus galvanizuoto plieno šerdies storis: 1.20 mm
- 7.3. Plieno šerdies rūšis: DX51D/DX53D, storio tolerancija atitinka EN 10143 standarto reikalavimus: +/- 0,06 mm, kai minimali takumo riba  $230 \text{ MPa} \leq R_{p0.2} < 400 \text{ MPa}$ .
- 7.4. Nominalus cinko (Z275) lydinio svoris abiejų skardos pusių: 275 g/m<sup>2</sup>.
- 7.5. Dažų storis iš kiekvienos pusės: 35μ
- 7.6. Detalių matmenys atitinka EN 612 leidžiamas tolerancijas:
  - 7.6.1. Pagal EN 612, 7.1.2, latakams 1.1 ir 1.2: +/- 2 mm matmenis, bei +/- 2 mm/m kraštinės tiesumui.
  - 7.6.2. Pagal EN 612, 7.2.2, vamzdžiams 1.3 ir 1.4: +/- 1 mm diametru, bei +/- 2.5 mm/m kraštinės tiesumui.

Tikslesni lietaus nuvedimo sistemos detalių matmenys pateikiami pagal atskirai pridedamus brėžinius

### 8. Eksploatacinių savybių pastovumo vertimas ir tikrinimas vyksta pagal 4 sistemą:

- gamintojai atlieka pagrindinius produkto tipo bandymus.
  - gamintojai vykdo gamybos kontrolę, pagal plieno gamintojo reikalavimus.
- Akredituota sertifikavimo įstaiga neatlieka jokių užduočių.

UAB Statau PATS prekių grupės vadovas Raimondas Juška

A.V. (parašas)

A.V.