
„BUDMAT“ STOGO PAKALIMŲ SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Produktus leidžiama laikyti ant metalinių stovų ir lentynų. Siekiant išvengti mechaninių pažeidimų, aštrius plieno profilių kraštus, kurie liečiasi su stogo pakalimų pakuote, sandėliavimo ir transportavimo metu reikia kruopščiai apsaugoti.

Stogo pakalimai visada turi būti laikomi ant lygių tarpiklių, padėtų per visą profilių ilgį. Leistinas sandėliavimo aukštis yra 1 m.

Stogo pakalimai yra supakuoti į dėžes, apsaugančias nuo dulkių ir pernelyg intensyvių saulės spindulių. Stogo pakalimų negalima laikyti išorėje, saulės spindulių tiesiogiai veikiamoje vietoje.

Stogo pakalimus reikia sandėliuoti ir transportuoti uždengtus (po stogu). Transportuojant krovinytis turi būti pritvirtintas. Rekomenduojama pakrauti ir iškrauti (atskiras pakuotes) rankiniu būdu, užtikrinant atitinkamą atsargumą (draudžiama mėtyti dėžes), o naudojant mechanines priemones – užtikrinti, kad elementai arba pakuotės nebus suspausti.

Patalpų, kuriose yra sandėliuojami „BUDMAT“ stogo pakalimo sistemos elementai, temperatūra negali viršyti 50 °C.

BUDMAT® Bogdan Więcek

PVM kodas 774 001 50 83

ul. Otolińska g. 25
09-407 Plockas
www.budmat.com

„Bank Zachodni WBK“ S.A.
PL43 1500 1618 1216 1000 5646 0000

„Bank Zachodni WBK“ S.A.
PL93 1030 1234 0000 0000 0856 7000

Stogai ir fasadai
T:+48 24 268 02 79

Profiliai
T:+48 24 268 93 19

Plieno serviso centras
T:+48 24 268 31 99

Pieninė latakų sistema
T:+48 23 672 22 38

Pieninė latakų sistema
T:+48 24 268 02 65

„BUDMAT“ grupės įmonės

„BUDMAT® Transport“ Sp. z o. o.
09-407 Plockas
ul. Otolińska g. 25
T: +48 24 268 03 71
www.budmattransport.pl

„BUDMAT® Materiały Budowlane“ Sp. z o. o.
09-407 Plockas
ul. Otolińska g. 25
T: +48 502 197 197

„BUDMAT“ STOGO PAKALIMŲ SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Produktus leidžiama laikyti ant metalinių stovų ir lentynų. Siekiant išvengti mechaninių pažeidimų, aštrius plieno profilių kraštus, kurie liečiasi su stogo pakalimų pakuote, sandėliavimo ir transportavimo metu reikia kruopščiai apsaugoti.

Stogo pakalimai visada turi būti laikomi ant lygių tarpiklių, padėtų per visą profilių ilgį. Leistinas sandėliavimo aukštis yra 1 m.

Stogo pakalimai yra supakuoti į dėžes, apsaugančias nuo dulkių ir pernelyg intensyvių saulės spindulių. Stogo pakalimų negalima laikyti išorėje, saulės spindulių tiesiogiai veikiamoje vietoje.

Stogo pakalimus reikia sandėliuoti ir transportuoti uždengtus (po stogu). Transportuojant krovinyms turi būti pritvirtintas. Rekomenduojama pakrauti ir iškrauti (atskiras pakuotes) rankiniu būdu, užtikrinant atitinkamą atsargumą (draudžiama mėtyti dėžes), o naudojant mechanines priemones – užtikrinti, kad elementai arba pakuotės nebus suspausti.

Patalpų, kuriose yra sandėliuojami „BUDMAT“ stogo pakalimo sistemos elementai, temperatūra negali viršyti 50 °C.

BUDMAT® Bogdan Więcek

PVM kodas 774 001 50 83

ul. Otolińska g. 25
09-407 Plockas
www.budmat.pl

„Bank Zachodni WBK” S.A.
PL43 1500 1618 1216 1000 5646 0000

„Bank Zachodni WBK” S.A.
PL93 1030 1234 0000 0000 0856 7000

Stogai ir fasadai
T:+48 24 268 02 79

Profiliai
T:+48 24 268 93 19

Plieno serviso centras
T:+48 24 268 31 99

Pieninė latakų sistema
T:+48 23 672 22 38

Pieninė latakų sistema
T:+48 24 268 02 65

„BUDMAT” grupės įmonės

„BUDMAT® Transport” Sp. z o. o.
09-407 Plockas
ul. Otolińska g. 25
T: +48 24 268 03 71
www.budmattransport.pl

„BUDMAT® Materiały Budowlane” Sp. z o. o.
09-407 Plockas
ul. Otolińska g. 25
T: +48 502 197 197