



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

1 puslapis iš 2

Nr. FGrand/LT/1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Trijų sluoksnių difuzinė membrana "Fortex® Grand"

2. Naudojimo paskirtis (-ys): kvėpuojanti membrana skirta sienoms ir stogui

3. Gamintojas*: **UAB "BRASTA BUILD"***
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32
el. paštas: uzsakymai@brastabuild.com;
www.brastabuild.lt

4. Įgaliotasis atstovas: netaikoma.

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): sistema 3

6a. Darnusis standartas: LST EN 13859-1:2010 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 1 dalis. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai*
LST EN 13859-2:2010 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 2 dalis. Apatiniai sienų dangų sluoksniai*

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nr. 1434 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC) - Laboratorium Materiałów Budowlanych w Gdańsku, POLLAND

6b. Europos vertinimo dokumentas; Europos techninis įvertinimas; techninio vertinimo įstaiga; notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): netaikoma.

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Sudėtis	Polipropilenas (PP)	-----
Plotis	1,5 m (-0,5/+1,5 %)	EN 1848-2
Tiesumas	30 mm / 10 m	EN 1848-2
Plotinis tankis	160 g/m ² (+/- 15 %)	EN 1849-2
Matmenų stabilumas	< 2 %	EN 1107-2
Pralaidumas vandens garams (sd)	0,03 (+/- 0,015 %) m	EN ISO 12572
Nelaidumas vandeniui	W1 klasė	EN 1928
Maksimalus tempimo stipris – išilgine / skersine kryptimi	320 / 210 N/50mm (+/- 30 %)	EN 12311-2
Santykinis pailgėjimas – išilgine / skersine kryptimi	95 / 125 % (+/- 75 %)	EN 12311-2



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

2 puslapis iš 2

Nr. FGrand/LT/1

Atsparumas plėšimui vinimi – išilgine / skersine kryptimi	260 / 290 N (+/- 20 %)	EN 12310-1
Lankstumas žemoje temperatūroje	≤ - 40 °C	EN 1109
Po dirbtinio sendinimo: - nelaidumas vandeniui - maksimalus tempimo stipris - santykinis pailgėjimas	NPD	EN 1296
Degumas	F klasė	EN 13501-1+ A1
Pavojingos medžiagos	NPD	-----
Daugiau informacijos:	www.brastabuild.lt	

* NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:netaikoma.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Andrius Severinas, projekto vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

Kaunas, 2021-02-21

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

* Pagal Reglamento 305/2011/ES 2 straipsnio p. 19 - „gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina statybos produktą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį produktą ir parduoda tą produktą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą“