



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

1 puslapis iš 2

Nr. FRefl /LT/17/1

## 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Garų izoliacinė plėvelė "Fortex® Reflex"

## 2. Naudojimo paskirtis (-ys):

"Fortex® Reflex" – tai armuota plėvelė su metalizuotu sluoksniu, naudojama lubų ir sienų garų izoliacijai, drėgno ir vėsaus klimato sąlygomis

## 3. Gamintojas\*:

UAB "BRASTA BUILD"\*

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;  
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32  
el. paštas: uzsakymai@brastabuild.com;  
[www.brastabuild.lt](http://www.brastabuild.lt)

## 4. Įgaliotasis atstovas:

netaikoma.

## 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

sistema 3

## 6a. Darnusis standartas:

LST EN 13984:2013 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Garui nelaidūs plastikiniai ir guminiai sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos*

## Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Nr. 1434 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC) - Laboratorium Materiałów Budowlanych w Gdańsku

## 6b. Europos vertinimo dokumentas; Europos techninis įvertinimas; techninio vertinimo įstaiga; notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

netaikoma.

## 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Sudėtis	metalizuota (Al) polipropileninė (PP) plėvelė / polipropileninis armuojantis (PP) tinklelis / polietileninė (PE) plėvelė	-----
Plotis	1500 +/- 7,5 mm	EN 1848-2
Storis	0,20 +/- 0,01 mm	EN 1848-2
Plotinis tankis	90 g/m <sup>2</sup> +/- 25 %	EN 1849-2
Nelaidumas vandeniui (2 kPa)	Atitinka	EN 1928
Vandens garų nepralaidumas	2,5 x 10 <sup>11</sup> m <sup>2</sup> s Pa/kg +/- 20%	EN 1931
Pralaidumas vandens garams (sd)	50 m +/- 30%	EN 1931
Ilgaamžiškumas - nelaidumas vandeniui po dirbtinio sendinimo	Atitinka	EN 1296; EN 1928
Ilgaamžiškumas - atsparumas šarmams	Atitinka	EN 1847
Maksimalus tempimo stipris – išilgine / skersine kryptimi	≥ 220 N/50 mm / ≥ 150 N/50 mm	EN 12311-2



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

2 puslapis iš 2

Nr. FRefl/LT/17/1

Santykinis pailgėjimas – išilgine / skersine kryptimi	$\geq 12 \% / \geq 7 \%$	EN 12311-2
Atsparumas plėšimui vinimi – išilgine / skersine kryptimi	$\geq 100 \text{ N} / \geq 100 \text{ N}$	EN 12310-1
Atsparumas smūgiui	500 mm	EN 12691
Degumas	E klasė	EN 13501-1+ A1
Pavojingos medžiagos	NPD	-----
Daugiau informacijos:	<a href="http://www.brastabuild.lt">www.brastabuild.lt</a>	

\* NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined

### 8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

### Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

**Andrius Severinas**, projekto vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

Kaunas, 2021-02-21

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

\* Pagal Reglamento 305/2011/ES 2 straipsnio p. 19 - „gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina statybos produktą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį produktą ir parduoda tą produktą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą“